



33000B Hydraulic Oil HLP 5

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest ulei hidraulic HLP 5 a fost special conceput pentru sisteme hidraulice grele și pentru instalații permanente care trebuie să funcționeze sub presiune înaltă și într-o gamă largă de temperaturi. Acest ulei este, de asemenea, foarte potrivit pentru lubrifierea prin circulație (cu excepția turbinelor), pentru pompe de vid și pentru lubrifierea generală a utilajelor.

Potrivit specificațiilor

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
----------	-------	----------------------	--------------------

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density	0.823	kg/l
Viscosity	ISO VG 5	
Kinematic Viscosity la 40°C	4.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	1.8	mm ² /s
Viscosity Index	100	
Flashpoint COC	120	°C
Pourpoint	-36	°C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.