



33000C Hydraulic Oil HLP 10

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei hidraulic HLP 10 a fost special conceput pentru sisteme hidraulice grele și pentru instalații permanente care trebuie să funcționeze sub presiune înaltă și într-o gamă largă de temperaturi. Acest ulei este, de asemenea, foarte potrivit pentru lubrifierea prin circulație (cu excepția turbinelor), pentru pompele de vid și pentru lubrifierea generală a utilajelor.

Potrivit specificațiilor

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
----------	-------	----------------------	--------------------

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density	0.864	kg/l
Viscosity	ISO VG 10	
Kinematic Viscosity la 40°C	10.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	2.7	mm ² /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	154	°C
Pourpoint	-33	°C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.