



## 38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Uleiul pentru transmisii cu schimbare de viteză este un ulei special creat pentru utilizarea la transmisiile "Power Shift", la diferențiale și la acționările finale, la ambreiaje și la frânele umede, la utilajele de mutare a pământului, care îndeplinesc cerințele Caterpillar TO-4 sau Allison C-4.

### Potrivit specificațiilor

Allison C4  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	10W	
SAE	10W	
Kinematic Viscosity la 40°C	40.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity la 100°C	6.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	106	
Dynamic Viscosity la -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.