



38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul pentru transmisii cu schimbare de viteză este un ulei special creat pentru utilizarea la transmisiile "Power Shift", la diferențiale și la acționările finale, la ambreiaje și la frânele umede, la utilajele de mutare a pământului, care îndeplinesc cerințele Caterpillar TO-4 sau Allison C-4.

Potrivit specificațiilor

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
38020TB	20 L	1	30
38060TB	60 L	1	6
38205TB	205 L	1	2
38999TB	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.893	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30	
Kinematic Viscosity la 40°C	102	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	11.7	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Dynamic Viscosity la -25°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-27	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.