



## 38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Versiune Document: 21 apr. 2024

### Descriere

Uleiul pentru transmisii cu schimbare de viteză este un ulei special creat pentru utilizarea la transmisiile "Power Shift", la diferențiale și la acționările finale, la ambreiaje și la frânele umede, la utilajele de mutare a pământului, care îndeplinesc cerințele Caterpillar TO-4 sau Allison C-4.

### Potrivit specificațiilor

Allison C4  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
----------	-------	----------------------	--------------------

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.901	kg/l
Viscosity SAE 50	50	
Kinematic Viscosity la 40°C	201	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity la 100°C	19.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	114	
Dynamic Viscosity la -15°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.