



39000D Industrial Gear Oil 150

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei mineral pentru cutia de viteze industrială 150 a fost special conceput pentru a fi utilizat în cutii de viteze etanșe, echipate cu roți drepte, spirală, conic și cu melc.

Potrivit specificațiilor

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
39001D	1 L	6	450
39005D	5 L	4	112
39020D	20 L	1	30
39060D	60 L	1	6
39205D	205 L	1	2
39999D	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.89	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity la 40°C	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	14.5	mm ² /s
Viscosity Index	93	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.