



## 39000E Industrial Gear Oil 220

Versiune Document: 14 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei mineral pentru cutia de viteze industrială 220 a fost special conceput pentru a fi utilizat în cutii de viteze etanșe, echipate cu roți drepte, spirală, conic și cu melc.

### Potrivit specificațiilor

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Unități de împachetare

| NR. ART. | VOLUM  | ELEMENTE PER UNITATE | ELEMENTE PER PALET |
|----------|--------|----------------------|--------------------|
| 39001E   | 1 L    | 6                    | 450                |
| 39005E   | 5 L    | 4                    | 112                |
| 39020E   | 20 L   | 1                    | 30                 |
| 39060E   | 60 L   | 1                    | 6                  |
| 39205E   | 205 L  | 1                    | 2                  |
| 39999E   | 1000 L | 1                    | -                  |

### Analize standard

| TEST                         | VALOARE    | METHOD             |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Density la 15°C              | 0.897      | kg/l               |
| Viscosity                    | ISO VG 220 |                    |
| Kinematic Viscosity la 40°C  | 228        | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematic Viscosity la 100°C | 19.4       | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosity Index              | 97         |                    |
| Flashpoint COC               | 245        | °C                 |
| Pourpoint                    | -21        | °C                 |
| Total Acid Number            | 0.38       | mgKOH/g            |
| FZG A/16,6/140               | 12         | level              |

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.