



39000F Industrial Gear Oil 320

Versiune Document: 20 apr. 2024



Descriere

Acest ulei mineral pentru cutii de viteze industriale 320 a fost special conceput pentru utilizarea la cutii de viteze etanșe, echipate cu roți drepte, în spirală, conice și cu melc.

Potrivit specificațiilor

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
39001F	1 L	6	450
39005F	5 L	4	112
39020F	20 L	1	30
39060F	60 L	1	6
39205F	205 L	1	2
39999F	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.9	kg/l
Viscosity	ISO VG 320	
Kinematic Viscosity la 40°C	330	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	24.2	mm ² /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	255	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.