



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei mineral cu un singur grad a fost creat pentru o gamă largă de scopuri și este extrem de potrivit pentru motoarele staționare, pentru transmisiile industriale și pentru sistemele hidraulice.

Potrivit specificațiilor

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity la 40°C	41	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	6.7	mm ² /s
Viscosity Index	118	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.0	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.88	mass%

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.