



41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei mineral cu un singur grad a fost creat pentru o gamă largă de scopuri și este extrem de potrivit pentru motoarele staționare, pentru transmisiile industriale și pentru sistemele hidraulice.

Potrivit specificațiilor

API CF / SG
CCMC D1
CCMC G2

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
41001B	1 L	6	450
41005B	5 L	4	112
41020B	20 L	1	30
41060B	60 L	1	6
41205B	205 L	1	2
41999B	1000 L	1	-
P41000B	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.884	kg/l
Viscosity	20W-20	
Kinematic Viscosity la 40°C	59.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	109	
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.