



43000K 2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul sintetic premium MPM pentru motoare în 2 timpi este potrivit, special dezvoltat și recomandat pentru utilizare în motoare pentru curse, în 2 timpi, răcite cu aer sau cu apă. Acest ulei este potrivit numai în cazul în care este necesară lubrifiere preamestecată în combustibil pentru motoarele în 2 timpi aplicate pentru motocros, enduro, quad, trail și Go-kart. Performanța ridicată a acestui ulei 100% sintetic oferă o protecție excelentă împotriva uzurii motorului, a arborelui cotit și a pistoanelor, în condiții de curse auto.

Notă: A nu se utiliza în sistemele de injecție de ulei.

Dozare: Go-kart : 3 până la 4%

Altele : 3%

Raportul de amestecare recomandat este 25:1 pentru Go-kart, pentru motocros și altele 40:1.

Potrivit specificațiilor

API TC / TC+

ISO L-EGB

JASO FB

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
43001K	1 L	6	450
43005K	5 L	4	112
43020K	20 L	1	30
43060K	60 L	1	6
43205K	205 L	1	2
43999K	1000 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.917	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity la 40°C	125	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	15,5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Flashpoint	160	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D92
Sulphated Ash	0.12	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.