



43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul sintetic premium MPM pentru motoare în 2 timpi, pentru curse auto, este special dezvoltat pentru utilizarea în motoarele în 2 timpi, răcite cu aer sau apă, folosite în competițiile auto. Acest ulei este adecvat numai în cazul în care lubrifierea preamestecată în combustibil este necesară pentru motoarele în 2 timpi în aplicații de curse de șosea și de înaltă performanță. Uleiul 100% sintetic cu tehnologia esterilor oferă o protecție extremă împotriva uzurii motorului, a arborelui cotit și a pistoanelor, în toate condițiile de curse.

Notă: Nu se utilizează în sistemele de injecție cu ulei.

Dozare: 3 până la 4%

Raportul de amestecare recomandat este destinat curselor 25: 1

Potrivit specificațiilor

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.911	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Kinematic Viscosity la 40°C	111	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	15.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.