



## 44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Versiune Document: 14 apr. 2024



### Descriere

Uleiul MPM pentru motoare în 2 timpi, cu auto-amestecare TC, este un ulei mineral dezvoltat pentru motoarele în 2 timpi, răcite cu aer sau cu apă, utilizate pentru motorete, mașini de tuns iarba, pompe și generatoare mici.

Notă: Nu se utilizează în sistemele de injecție cu ulei.

Dozare: 3 până la 4%

### Potrivit specificațiilor

API TC  
ISO L-EGD  
JASO FB

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity la 40°C	55.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity la 100°C	8.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.