



45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei în 2 timpi TC-W3, fără cenușă, este special conceput pentru motoarele de exterior răcite cu apă, ambarcațiunile și ski-jeturile care auto-amestecă sau sunt echipate cu un sistem de injecție pe ulei. Raportul de amestecare a uleiului este, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, de obicei 50: 1 sau 100: 1.

Potrivit specificațiilor

NMMA TC-W3

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Colour	BLUE		VISUAL
Kinematic Viscosity la 40°C	47.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	8.07	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	105	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.