



## 48000A Compressor Oil 46

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei pentru compresorul de aer fără arbore 46 a fost special conceput pentru utilizarea la compresoarele cu piston și la unele compresoare rotative. Acest ulei este potrivit pentru compresoare care funcționează cu o temperatură de livrare de până la 220 ° C. Acest ulei este, de asemenea, extrem de potrivit pentru răcirea sau lubrifierea compresoarelor cu șuruburi și a celor centrifuge (radiale și axiale).

### Potrivit specificațiilor

DIN 51506 VDL  
Pneurop DIN 51352

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity la 40°C	45.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity la 100°C	6.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	103	
Flashpoint COC	236	°C
Pourpoint	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.