



## 48000B Compressor Oil 100

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest ulei pentru compresorul de aer fără arbore 100 a fost special conceput pentru utilizarea la compresoarele cu piston și la unele compresoare rotative. Acest ulei este potrivit pentru compresoare care funcționează cu o temperatură de livrare de până la 220 ° C. Acest ulei este, de asemenea, extrem de potrivit pentru răcirea sau lubrifierea compresoarelor cu șuruburi și a celor centrifuge (radiale și axiale).

### Potrivit specificațiilor

DIN 51506 VDL  
Pneurop DIN 51352

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
48001B	1 L	6	450
48005B	5 L	4	112
48020B	20 L	1	30
48060B	60 L	1	6
48205B	205 L	1	2
48999B	1000 L	1	-

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.869	kg/l
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity la 40°C	96	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity la 100°C	10.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	277	°C
Pourpoint	-19	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.