



48000C Compressor Oil 68

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei pentru compresorul de aer fără arbore 68 a fost special conceput pentru utilizarea la compresoarele cu piston și la unele compresoare rotative. Acest ulei este potrivit pentru compresoare care funcționează cu o temperatură de livrare de până la 220 ° C. Acest ulei este, de asemenea, extrem de potrivit pentru răcirea sau lubrifierea compresoarelor cu șuruburi și a celor centrifuge (radiale și axiale).

Potrivit specificațiilor

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
48001C	1 L	6	450
48005C	5 L	4	112
48020C	20 L	1	30
48060C	60 L	1	6
48205C	205 L	1	2
48999C	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.867	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity la 40°C	66.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	8.7	mm ² /s
Viscosity Index	101	
Flashpoint COC	253	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.