



49000 Vacuum Pump Oil ISO VG 100

Versiune Document: 14 apr. 2024

Descriere

Uleiul mineral pentru pompa de vid este un ulei mineral cu aditivi anti-uzură, anti-coroziune, anti-oxidare și anti-spumare. Acest ulei este perfect pentru utilizarea la pompe de vid, mașini-unelte și alte aplicații hidraulice în care este îndeplinită cerința ISO VG 100. Acest ulei este recomandat de mărci precum Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington etc.

Potrivit specificațiilor

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
49020	20 L	1	30
49060	60 L	1	6
49205	205 L	1	2
49999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.877	kg/l
ISO VG Classification	100	
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity la 40°C	101	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.36	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.