



## 5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest lichid a fost creat special pentru utilizarea la aplicațiile de ambreiaj umed BorgWarner GenVI sistem de acționare (AWD), cu tracțiune integrală. Uleiul oferă caracteristici excelente de frecare, previne alunecarea și asigură o lubrifiere optimă pe durata de viață a ambreiajului. Acest lichid este recomandat pentru ambreiajele BorgWarner (Haldex) Generația VI și obligatoriu recomandat de diverși producători auto, de ex. Volvo și Grupul VAG.

### Manual aplicație

### Potrivit specificațiilor

VW G 065 175  
Volvo 32240904 / 32240905

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
50001BW-VI	1 L	6	450

### Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity la 40°C	28.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	6.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la -30°C	5100	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	212	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.