



## 50000H PSF Power Steering Fluid Honda

Versiune Document: 28 apr. 2024



### Descriere

Acest lichid MPM pentru servodirecție, complet sintetic, cu un indice de vâscozitate ridicat a fost special conceput pentru sistemele de servodirecție ale Honda. Aditivii speciali tip detergenți asigură o performanță optimă. MPM PSF Power Steering Fluid este potrivit numai pentru Honda și nu este potrivit pentru alte mărci.

### Potrivit specificațiilor

Honda PSF-S  
Special Power Steering Fluid, Honda

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
50001H	1 L	6	450
50020H	20 L	1	30
50060H	60 L	1	6
50205H	205 L	1	2
50999H	1000 L	1	-

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	841 kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity la 40°C	53 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042
Kinematic Viscosity la 100°C	11.7 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042
Viscosity Index	222	ASTM D2270
Flashpoint COC	>175 °C	ASTM D92
Pourpoint	-51 °C	ASTM D97

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.