



52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul pentru motociclete MPM cu motor în 4 timpi 20W-50 semi-sintetic este special dezvoltat pentru lubrifierea optimă a motoarelor motocicletelor în 4 timpi. Acest ulei are o vâscozitate ridicată la temperaturi ridicate și este potrivit pentru motoarele mai vechi de motociclete. Formularea specială asigură o curățare excelentă și este potrivită pentru lubrifierea cutiilor de viteze cu sau fără ambreiaje cu placă umedă.

Potrivit specificațiilor

API SL
JASO MA / MA2

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	6
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity la 40°C	146.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -15°C	6800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	262	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.94	mass%	ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.