



## 52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Uleiul pentru motociclete MPM cu motor în 4 timpi 15W-50 semi-sintetic este special dezvoltat pentru lubrifierea optimă a motoarelor motocicletelor în 4 timpi. Acest ulei are un domeniu larg de vâscozitate datorită fluidității la temperaturi scăzute și vâscozității ridicate la temperaturi ridicate. Acest SAE 15W-50 are performanțe excelente și face ca acest ulei să se potrivească perfect pentru motoarele mai vechi de motociclete. Formularea specială asigură curățare și este potrivită pentru lubrifierea motoarelor și a cutiilor de viteze cu sau fără ambreiaje cu placă umedă.

### Potrivit specificațiilor

API SL  
JASO MA / MA2

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

## Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	15W-50		SAE
Kinematic Viscosity la 40°C	116.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	17.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint COC	237	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.