



53000 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul pentru motociclete MPM cu motor în 2 timpi, 10W-40 semi-sintetic, este potrivit în special pentru motociclete cu cutii de viteze în 2 timpi răcite cu aer și cu apă. Acest ulei de motor oferă o protecție de înaltă performanță în condiții grele de utilizare. Formularea specială asigură curățare și este potrivită pentru motoarele și cutiile de viteze cu sau fără ambreiaje cu placă umedă.

Potrivit specificațiilor

API SG / SH / SJ / SL / SM / SN
JASO MA / MA2

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
53001	1 L	6	450
53020	20 L	1	30
53060	60 L	1	6
53205	205 L	1	2
53999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.854	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity la 40°C	95	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	14.9	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.