



## 54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Uleiul pentru motociclete MPM cu motor în 4 timpi, 10W-40 semi-sintetic cu tehnologia esterului, este potrivit pentru motoarele și cutiile de viteze în 4 timpi răcite cu aer și cu apă.

Acest ulei de motor oferă protecție de înaltă performanță motoarelor și cutiilor de viteze în condiții grele de utilizare datorită uleiurilor de bază de înaltă calitate cu amestec de esteri.

Combinăția de aditivi excepționali împotriva uzurii / fricțiunii și capacitatea de lubrifiere a amestecului reduc consumul de ulei și prelungesc durata de viață a motorului.

Acest ulei de motor multi-grade SAE 10W-40 a fost dezvoltat pentru motociclete cu sau fără ambreiaje umede și este compatibil cu specificațiile API SG, SH, SJ, SL și SM.

### Potrivit specificațiilor

API SN  
JASO MA / MA2

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	6
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-

## Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity la 40°C	95	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	14.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	165		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.