



54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Versiune Document: 5 mai 2024



Descriere

Uleiul pentru scutere MPM în 4 timpi 10W-30 cu tehnologia uleiurilor sintetice este un ulei special dezvoltat pentru motoare avansate în 4 timpi pentru scutere cu cutii de viteze CVT. Amestecul de înaltă performanță conferă datorită proprietăților de frecare reduse protecție optimă în condiții grele de utilizare. Permite motorului și cutiei de viteze CVT să funcționeze în numeroase condiții diferite, cum ar fi traficul urban și deplasările pe autostradă, necesare și pentru motoarele cu sisteme Start și Stop.

Notă: Acest ulei nu este potrivit pentru motoarele și transmisiile standard de motocicletă cu sau fără ambreiaje umede.

Potrivit specificațiilor

API SJ
JASO MB

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		VISUAL
SAE	10W-30		
Kinematic Viscosity la 40°C	73.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	11.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	145		ASTM D2270
Dynamic Viscosity la -30°C	68000	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-21	°C	ASTM D7346

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.