



54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul MPM pentru motociclete cu motor în 4 timpi 10W-50 premium sintetic cu esteri este potrivit pentru motoarele de motociclete în 4 timpi răcite cu aer și cu apă. Amestecul de esteri de înaltă performanță oferă o protecție excelentă, reduce consumul de ulei și prelungește durata de viață a motorului. Acest ulei de motor SAE 10W-50 multi-grade a fost dezvoltat pentru motoare standard pentru motociclete.

Notă: Acest ulei de motor este potrivit pentru lubrifierea cutiei de viteze cu sau fără ambreiaje umede și este compatibil retroactiv cu specificațiile API: SG, SH, SJ, SL și SM

Potrivit specificațiilor

API SN
JASO MA / MA2

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2
54999S	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity la 40°C	121	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	18.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.