



55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul MPM pentru motociclete cu motor în 4 timpi 15W-50 premium sintetic cu esteri este potrivit pentru motoarele de motocicletă în 4 timpi răcite cu aer și cu apă. Noua tehnologie necesită ulei de motor avansat; acest ulei cu un pachet echilibrat de aditivi cu aditivi esteri oferă protecția perfectă, va reduce consumul de ulei și va prelungi durata de viață a motorului chiar și în cele mai solicitante circumstanțe.

Acest ulei de motor SAE 15W-50 multi-grade a fost dezvoltat pentru motoare standard pentru motociclete de șosea și off-road.

Notă: Acest ulei de motor este potrivit pentru lubrifierea cutiei de viteze cu sau fără ambreiaje umede și este compatibil retroactiv cu specificațiile API: SG, SH, SJ, SL și SM.

Potrivit specificațiilor

API SN
JASO MA / MA2

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	6
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	15W-50		
Kinematic Viscosity la 40°C	117	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	18.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.