



56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul MPM pentru motociclete cu motor în 4 timpi 5W-50 premium sintetic cu esteri este potrivit pentru motoarele de motocicletă în 4 timpi răcite cu aer și cu apă, pentru utilizare pe șosea și în cadrul competițiilor. Uleiul are un standard ridicat într-o gamă largă de vâscozități, astfel încât echilibrul perfect al aditivilor în combinație cu amestecul de esteri conferă o protecție de înaltă performanță motorului la turații foarte mari și în condiții grele de utilizare. Acest ulei de motor SAE 5W-50 multi-grade a fost dezvoltat pentru motoarele de curse, deoarece modificatorul de frecare oferă aderența optimă pentru ambreiajele umede, astfel încât acest ulei oferă un avantaj în competiții pentru pornirea perfectă, dar este, de asemenea, potrivit pentru motoarele standard de motociclete de șosea și off-road.

Notă: Acest ulei de motor este potrivit pentru lubrifierea cutiei de viteze cu sau fără ambreiaje umede și este compatibil retroactiv cu specificațiile API: SG, SH, SJ, SL și SM.

Potrivit specificațiilor

API SN
JASO MA / MA2

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	6
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.850	kg/l	
Colour	Red		
Viscosity	5W-50		
Kinematic Viscosity la 40°C	104	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	17.8	mm ² /s	
Viscosity Index	189		
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.