



## 57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester

Versiune Document: 14 apr. 2024



### Descriere

Uleiul MPM pentru motociclete cu motor în 4 timpi 5W-40 premium sintetic cu esteri este potrivit pentru scutere mici, motoarele de motocicletă în 4 timpi răcite cu aer și cu apă și pentru cutii de viteze. Standardul ridicat în combinație cu aditivii avansați cu aditivi esteri conferă acestui ulei performanțe ridicate pentru o protecție optimă a motorului.

Combinăția dintre aditivii excepționali anti-uzură/anti-frecare și capacitatea de lubrifiere ridicată crește performanța, reduce consumul de ulei și prelungeste durata de viață a motorului. Acest ulei de motor este special dezvoltat pentru scutere mici, motoare de motociclete și cutii de viteze cu sau fără ambreiaje umede și este compatibil retroactiv cu specificațiile API: SJ, SL și SM.

Notă: Nu este potrivit pentru cutiile de viteze cu transmisie CVT.

### Potrivit specificațiilor

API SN  
JASO MA / MA2

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	6
57205	205 L	1	2

## Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity la 40°C	85	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity la 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.