



## 61000 MoS2 grease EP-2

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest lubrifiant MoS2 EP a fost special conceput pentru utilizarea în caz de sarcină extremă. Acest lubrifiant este extrem de potrivit pentru aplicații unde sunt prezente sarcini mari și viteze reduse de rotație. Adăugarea disulfurii de molibden asigură o lubrifiere foarte bună, chiar și în cazul scurgerii lubrifiantului din cauza creșterii excesive a temperaturii.

### Potrivit specificațiilor

DIN 51502  
ISO 673 / L-XCC IB2  
KP2K-30

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Colour	Black	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Additive	MoS2 >3%	
Kinematic Viscosity la 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20/120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.