



## 62000 Propeller Shaft Grease

Versiune Document: 28 apr. 2024



### Descriere

Acest lubrifiant pentru arborele de transmisie este special conceput pentru aplicații la bordul navelor. Lubrifiantul are o rezistență foarte mare la spălarea realizată de apă și, prin urmare, este deosebit de adecvat pentru utilizarea în tuburile stern. Acest lubrifiant este potrivit pentru lubrifierea cârmei și a axului cârmei, a capstanților, a troliurilor de ancorare, a troliurilor și în caz de mediu umed.

### Potrivit specificațiilor

DIN 51502  
ISO 673 / L-XBC IB2  
KP2K-20

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
62000	0.4 kg	12	-
62001	1 kg	6	-
62005	5 kg	1	-
62018	18 kg	1	-
62050	50 kg	1	-
62185	185 kg	1	-

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Colour	Brown	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity la 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-10 / 90	°C
Water Resistance	Insoluble	
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.