



## 65000A Lithium Calcium grease EP-2

Versiune Document: 14 apr. 2024



### Descriere

Acest lubrifiant cu litiu și calciu EP-2 a fost special conceput pentru punctele șasiului, ambreiaje și îmbinări universale. Acest lubrifiant reduce numărul de operațiuni de re-lubrifiere pentru vehiculele utilitare, utilaje de mutare a pământului și mașinile agricole. Datorită rezistenței sale la apă, acest lubrifiant este excelent pentru utilizare în condiții umede și murdare.

### Potrivit specificațiilor

DIN 51502  
ISO 6743 / L-XBC IB2  
KP2K-20

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

### Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Colour	Red	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity la 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.