



65000C PTFE Grease EP-2

Versiune Document: 21 apr. 2024

Descriere

Acest lubrifiant marin PTFE EP-2 este un lubrifiant din teflon rezistent la apă, dezvoltat pentru aplicații în industria de transport, metalurgie și hârtie. Acest lubrifiant poate fi utilizat ca un lubrifiant pentru suprafețele de alunecare, șine de ghidare, cabluri, troliuri și scripeți. Este, de asemenea, lubrifiantul ideal în sectorul mecanizării agricole, al autoturismelor și al vehiculelor utilitare. Acest lubrifiant alb PTFE din teflon poate fi utilizat la diferite tipuri de rulmenți, cum ar fi rulmenții cu bile, rulmenții simpli și rulmenții cu role.

Potrivit specificațiilor

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCG HA2
KFK2U-35

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
65018C	18 kg	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Colour	white_yellow	
NLGI Classification	2	
Base Oil	mineral	
Additive	PTFE	
Kinematic Viscosity la 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.