



65000H Heavy Duty Grease

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Lubrifiantul pentru aplicații de mare putere este un lubrifiant cu litiu și calciu de înaltă performanță. Acest ulei de bază de înaltă calitate, în combinație cu aditivi speciali și polimeri EP, împiedică contactul metal-metal, reducând frecarea și uzura în condiții extreme. Acesta asigură un film lubrifiant stabil și aderent, cu proprietăți excepționale de rezistență la apă, chiar și în condiții de încărcare ridicată. MPM Heavy Duty Grease acoperă o gamă largă de utilizări, inclusiv aplicații pentru teren dificil și construcții, precum știfturile cu șaibă, punctele șasiului și rulmenții foarte încărcăți de pe buldoexcavatoare și alte echipamente. Este, de asemenea, potrivit pentru anumite sisteme de lubrifiere centralizată în doi timpi și ca lubrifiant pentru șei.

Potrivit specificațiilor

DIN 51825
KP2K-20

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
65000H	0.4 kg	12	-
65001H	1 kg	6	-
65005H	5 kg	1	-
65018H	18 kg	1	-
65050H	50 kg	1	-
65185H	185 kg	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE	METHOD
Colour	green	
NLGI Classification	2	
Kinematic Viscosity la 40°C	600	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Peak Temperature	140	°C
Soap Thickener	Lithium- Calcium	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.