



70000 Degreaser Extra P60

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Adecvat în mod special pentru îndepărtarea murdăriei industriale grele, cum ar fi grăsimile, lubrifianții, gudronul, asfaltul și bitumul, curăță cu ușurință piesele de mașină și tabla metalică. Conține emulgatori puternici pentru o diluare optimă cu apă, absoarbe aproximativ de 5 ori volumul de contaminare (ulei și grăsimi) Punctul de aprindere este de aproximativ 65 ° C. Include aromatice.

Dozare și utilizare

Pentru curățarea manuală, utilizați produsul, de preferință, nediluat. Permiteți produsului să pătrundă timp de ceva timp. Apoi, lăsați să se evapore, ștergeți cu o cârpă sau perie sau pulverizați cu apă. Pentru curățarea la presiune înaltă și spălarea prin pulverizare, de preferință se diluează 1% -2% (1: 100-1: 50) și se procesează la aproximativ 60 ° C.

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
70005	5 L	4	112
70020	20 L	1	30
70060	60 L	1	6
70205	205 L	1	2
70205B	205 L	1	2

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
------	---------	--------

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.