



83000A Antifreeze G11 Concentrate

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest antigel cu silicat VW TL 774C / G11 este un antigel de calitate superioară și poate fi utilizat pe tot parcursul anului în sistemele de răcire ale motoarelor pe benzină și diesel. Datorită pachetului special de aditivi și a monoetilenglicolului de înaltă calitate, acest MPM Antifreeze VW TL 774C / G11 este unul dintre produsele de cea mai înaltă calitate de pe piață. Acest antigel trebuie diluat înainte de utilizare cu apă în raportul recomandat.

Potrivit specificațiilor

ASTM D3306 (USA)
BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16
Deutz/MWM
GM/Opel
MB 325.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
83001A	1 L	6	450
83005A	5 L	4	112
83020A	20 L	1	30
83060A	60 L	1	12
83205A	205 L	1	2
83999A	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 20°C	1.125	kg/l	
Colour	blue / green		
Ph 50% diluat	7.2		
Copper Corrosion	16		

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.