



## 86000A Antifreeze Premium Longlife G12+ Concentrate

Versiune Document: 28 apr. 2024



### Descriere

Acest antigel este de înaltă calitate și a fost special conceput pentru protecția metalelor neferoase, cum ar fi aluminiul și magneziul. Acest antigel trebuie diluat cu cantitatea recomandată de apă înainte de utilizare.

### Potrivit specificațiilor

ASTM D3306  
DAF 74002  
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D  
GM/Opel 1940 656 / 6277M  
MAN 248 / 324 SNF  
MB 325.3  
Paccar 74002  
Renault 41-01-001  
VW TL 774D G12+ / 774F G12+  
Volvo No. 260 / VCS

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
86001A	1 L	6	450
86005A	5 L	4	112
86020A	20 L	1	30
86060A	60 L	1	6
86205A	205 L	1	2
86999A	1000 L	1	-

## Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 20°C	1.12	kg/l
Colour	red	
Freezing Point 50% diluat	-40	°C
Ph 50% diluat	7.6	
Water	3.72	mass%
Copper Corrosion	5.3	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.