



86000C Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to Use

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest lichid de răcire fără silicat este de foarte bună calitate și a fost special conceput pentru protecția metalelor neferoase, cum ar fi aluminiul și magneziul. Acest lichid de răcire este gata de utilizare.

Potrivit specificațiilor

ASTM D3306
DAF 74002
Fiat 9.55523
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 326.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

Unități de împachetare

| NR. ART. | VOLUM | ELEMENTE PER UNITATE | ELEMENTE PER PALET |
|----------|--------|----------------------|--------------------|
| 86001C | 1 L | 6 | 450 |
| 86005C | 5 L | 4 | 112 |
| 86020C | 20 L | 1 | 30 |
| 86060C | 60 L | 1 | 6 |
| 86205C | 205 L | 1 | 2 |
| 86999C | 1000 L | 1 | - |

Analize standard

| TEST | VALOARE | METHOD |
|------------------|---------|--------|
| Density la 20°C | 1.057 | kg/l |
| Colour | red | |
| Frost Protection | -40 | °C |
| Boiling Point | 108 | °C |
| Copper Corrosion | 3 | |

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.