



86000CBL Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to Use Clear / Blank

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest lichid de răcire fără silicat este de foarte bună calitate și a fost special conceput pentru protecția metalelor neferoase, cum ar fi aluminiul și magneziul. Acest lichid de răcire este gata de utilizare.

Potrivit specificațiilor

ASTM D3306
DAF 74002
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 326.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+ / 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
86001CBL	1 L	6	450
86005CBL	5 L	4	112
86020CBL	20 L	1	30
86060CBL	60 L	1	6
86205CBL	205 L	1	2
86999CBL	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 20°C	1.07	kg/l
Colour	blank	
Frost Protection	-40	°C
Boiling Point	108	°C
Copper Corrosion	3	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.