



## 87000ABV Antifreeze Premium Longlife BMW / Volvo Concentrate

Versiune Document: 21 apr. 2024



### Descriere

Acest antigel Premium Long-Life conține silicați, este bazat pe OAT, iar printre alte specificații este în conformitate cu cele mai recente cerințe ale modelelor BMW/Volvo începând cu 2018. De asemenea, acest concentrat este adecvat și pentru modelele BMW/Volvo începând cu 1987.

Acest antigel Premium Long-Life trebuie diluat cu cantitatea recomandată de apă demineralizată înainte de utilizare.

Acest antigel nu conține nitriți, amine, fosfați, borați sau acid 2-etilhexanoic.

### Manual aplicație

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

### Potrivit specificațiilor

BMW LC 18  
Volvo TR-31854114-002

### Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
87001ABV	1 L	6	450
87005ABV	5 L	4	112
87020ABV	20 L	1	30
87060ABV	60 L	1	6
87205ABV	205 L	1	2
87999ABV	1000 L	1	-

## Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 20°C	1.125	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Freezing Point 50% diluat	-40	°C	ASTM D1177
Ph 50% diluat	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	max 5	mass%	ASTM D1123

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.