



87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo Concentrate

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest antigel Premium Long-Life conține silicați, este bazat pe OAT, iar printre alte specificații este în conformitate cu cele mai recente cerințe ale modelelor grupului Volkswagen începând cu 2018 și este adecvat și pentru modelele în cazul cărora varianta G12 este recomandată. Acest concentrat este adecvat și pentru modelele grupului Volkswagen pentru care sunt recomandate variantele G12+, G12++ sau G13.

Acest antigel Premium Long-Life trebuie diluat cu cantitatea recomandată de apă demineralizată înainte de utilizare.

Acest antigel nu conține nitriți, amine, fosfați, borați sau acid 2-etilhexanoic.

Manual aplicație

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

Potrivit specificațiilor

MAN 324 Si-OAT evo
MB 325.5 / 325.6
VW TL 774L G12evo

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2
87999AEVO	1000 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 20°C	1.121	kg/l	ASTM D4052
Colour	Pink		
Freezing Point 50% diluat	40	°C	ASTM D1177
Ph 50% diluat	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	5	mass%	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.