



87000AVAG Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Această tehnologie lobrid Premium este un antigel cu conținut de silicat pentru o durată lungă de funcționare bazat pe Tehnologia Aditivă Organică (OAT), care îndeplinește cele mai recente cerințe ale grupului VAG VW TL 774J pentru a fi utilizat la modelele VAG începând din luna iunie 2011. Acest lichid de răcire Premium Long Life G13 este gata de utilizare. Acest lichid de răcire (VAG) este complet compatibil cu generația precedentă G12 ++, cu excepția motoarelor pentru camioanele grele.

Rețineți: datorită faptului că produsul conține glicerol, citirile prin intermediul unui refractometru obișnuit pe scara MEG vor duce la o concluzie greșită în ceea ce privește punctul de îngheț corect. Consultați caracteristicile tipice.

Potrivit specificațiilor

VW TL 774J (G13)

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
87001AVAG	1 L	6	450
87005AVAG	5 L	4	112
87020AVAG	20 L	1	30
87060AVAG	60 L	1	6
87205AVAG	205 L	1	2
87999AVAG	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 20°C	1.14	kg/l
Colour	red	
Freezing Point 60% diluat	-26	°C
Freezing Point 50% diluat	-36	°C
Freezing Point 40% diluat	-50	°C
Refractometer Reading 60% diluat	-31	°C
Refractometer Reading 50% diluat	-42	°C
Refractometer Reading 40% diluat	-52	°C
Boiling Point	> 170	°C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.