



87000C Coolant Premium Longlife -40°C G12++ Ready to Use

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest lichid de răcire premium cu conținut de silicat pentru o durată lungă de funcționare bazat pe Tehnologia Aditivă Organică (OAT), care îndeplinește cele mai recente cerințe ale grupului VAG potrivit noului standard VW TL 774G pentru a fi utilizat la modelele VAG începând cu 2007. Acest lichid de răcire Premium Long Life G12++ este gata de utilizare.

Potrivit specificațiilor

MAN 324 Type Si-OAT
MB 326.5 / 326.6
Scania Type Si-OAT
VW TL 774G G12++

Unități de împachetare

| NR. ART. | VOLUM | ELEMENTE PER UNITATE | ELEMENTE PER PALET |
|----------|--------|----------------------|--------------------|
| 87001C | 1 L | 6 | 450 |
| 87005C | 5 L | 4 | 112 |
| 87020C | 20 L | 1 | 30 |
| 87060C | 60 L | 1 | 6 |
| 87205C | 205 L | 1 | 2 |
| 87999C | 1000 L | 1 | - |

Analize standard

| TEST | VALOARE | METHOD |
|------------------|---------|--------|
| Density la 20°C | 1.07 | kg/l |
| Colour | red | |
| Frost Protection | -40 | °C |
| Boiling Point | 110 | °C |
| Copper Corrosion | 3.1 | |

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.