



87000CVAG Coolant Premium Longlife -40°C G13 Ready to Use

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest lichid de răcire premium cu conținut de silicat pentru o durată lungă de funcționare bazat pe Tehnologia Aditivă Organică (OAT), care îndeplinește cele mai recente cerințe ale grupului VAG VW TL 774J pentru a fi utilizat la modelele VAG începând din luna iunie 2011. Acest lichid de răcire Premium Long Life G13 este gata de utilizare. Acest lichid de răcire (VAG) este complet compatibil cu generația precedentă G12 ++, cu excepția motoarelor pentru camioanele grele.

Rețineți: datorită faptului că produsul conține glicerol, citirile prin intermediul unui refractometru obișnuit pe scara MEG vor duce la o concluzie greșită în ceea ce privește punctul de îngheț corect. Consultați caracteristicile tipice.

Potrivit specificațiilor

VW TL 774J (G13)

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
87001CVAG	1 L	6	450
87005CVAG	5 L	4	112
87020CVAG	20 L	1	30
87060CVAG	60 L	1	6
87205CVAG	205 L	1	2
87999CVAG	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 20°C	1.077 kg/l	
Colour	red	
Freezing Point 50% diluat	-36 °C	
Refractometer Reading 50% diluat	-42 °C	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.