



88000C Coolant MPG

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest agent de răcire MPG (Monopropilenglicol) fără silicat asigură o protecție excelentă a componentelor din aluminiu și a aliajelor metalice din sistemele de răcire. Produsul multifuncțional non-toxic și ecologic poate fi utilizat și la vapoare și vehicule de agrement (RV) pentru a proteja motoarele interioare, apa potabilă și sistemele de toaletă împotriva înghețării. Acest lichid de răcire este prietenos cu mediul și poate fi eliminat în siguranță și este, de asemenea, adecvat pentru aplicațiile din industria alimentară, dacă este cazul. Produsul este gata de utilizare și nu necesită diluare.

Potrivit specificațiilor

VW TL 52 176

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
88005C	5 L	4	112
88020C	20 L	1	30
88060C	60 L	1	6
88205C	205 L	1	2
88999C	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 20°C	1.02	kg/l
Frost Protection	-36	°C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.