



AD14000 Engine Flush

Versiune Document: 7 apr. 2024



Descriere

MPM Engine Flush este o formulă puternică pe bază de ulei/detergent care curăță nămolul și depunerile acumulate, favorizând reducerea consumului de ulei. Contribuie la restabilirea economiei de combustibil, la creșterea eficienței de funcționare și la reducerea emisiilor în motoarele pe benzină și diesel.

Principalele beneficii

- Agenții de curățare superioară curăță și spală canalele interne de ulei ale motorului.
- Elimină guma, lacurile și nămolul.
- Reduce consumul de combustibil și emisiile de gaze de eșapament prin restabilirea stării motorului.
- Permite ca uleiul proaspăt să funcționeze în mod optim.
- Îndepărtează cu ușurință contaminarea, cum ar fi depunerile de carbon, funginginea și lichidele (condens de apă și combustibil).

Aplicație

Pentru toate motoarele (turbo) pe benzină, diesel și GPL, inclusiv cureaua de distribuție lubrifiată cu ulei. Compatibil cu uleiuri de motor minerale, semisintetice sau complet sintetice.

Manual aplicatie

1. Adăugați conținutul flaconului de 250 ml de spălare a motorului MPM la motor prin intermediul capacului de umplere a uleiului.
2. Închideți motorul timp de 10-15 minute, apoi scurgeți imediat uleiul.
3. Asigurați-vă că a trecut suficient timp pentru ca sistemul să se scurgă complet.
4. Înlocuiți filtrul de ulei de motor.
5. Reumpleteți motorul cu un ulei de motor recomandat pentru OEM.

Conținutul unei sticle de 250ml este potrivit pentru a trata un motor cu o capacitate de ulei de 3 - 6 litri.

Unități de împachetare	NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
	AD14250	0.25 L	6	-

Analize standard	TEST	VALOARE	METHOD
	Shelf life	2	year(s)
	Density la 15°C	0.873	kg/l
	Colour	amber	
	Flashpoint COC	200	°C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.