



AD15000 Automatic Transmission Flush

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

MPM Automatic Transmission Flush este utilizat pentru spălarea și curățarea componentelor interne ale sistemului ATF. Aceste proprietăți de curățare foarte eficiente reduc și elimină acumularea de nămol și desfundă pasajele de fluid din sistemul ATF.

Principalele beneficii

- Ușurează și fluidizează schimbarea treptelor de viteză.
- Deblochează pasajele de fluid.
- Curăță depunerile și lacurile de pe plăcile de ambreiaj.
- Reduce uzura și întârzierea schimbării, crește durata de viață a transmisiei și elimină trepidațiile.

Aplicație

Compatibil cu toate ATF-urile. Se aplică numai la transmisii complet automate cu o mașină de spălare ATF. Nu este potrivit pentru transmisii semiautomate și manuale.

Manual aplicație

Utilizați numai cu mașina de spălare ATF. Adăugați lichidul ATF Flush la o mașină de spălare ATF. Urmați procedura/ instrucțiunile mașinii de spălare ATF. Utilizați întotdeauna lichidul ATF recomandat de OEM. Lichidul ATF Flush de 250 ml este potrivit pentru tratarea unui volum de transmisie automată de până la 8 litri.

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
AD15250	0.25 L	6	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Shelf life	2	year(s)
Density la 15°C	0.870	kg/l
Colour	Licht Geel	
Kinematic Viscosity la 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	3.5	mm ² /s
Flashpoint PM	95	°C
Pourpoint	0	°C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.