



BL001000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul de motor în 2 timpi Detroit Diesel SAE 40 a fost creat pentru a fi utilizat la motoarele în 2 timpi Diesel Detroit, care funcționează în condiții meteorologice grele, cu o limită de cenușă sulfată de 0,8%.

Acest tip de ulei nu este recomandat atunci când se utilizează combustibil cu un conținut de sulf mai mare de 0,5%.

Acest ulei în 2 timpi este utilizat în Detroit Diesel Seria 53, 71, 92 și 149 în domeniul transportului, al industriei și al traficului rutier.

Potrivit specificațiilor

API CD-II / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
BL001005	5 L	4	112
BL001020	20 L	1	30
BL001060	60 L	1	6
BL001205	205 L	1	2
BL001999	1000 L	1	-

Analyze standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.897	kg/l	
Viscosity SAE	SAE 40 40		
Kinematic Viscosity la 40°C	138	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	14	mm ² /s	
Viscosity Index	98		
Flashpoint COC	225	°C	
Pourpoint	-15	°C	
Total Base Number	5.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.