



BL001000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei marin biologic TC-W3 Oil este un ulei sintetic, complet biodegradabil, în 2 timpi, destinat utilizării la motoarele exterioare de răcire cu apă ale ambarcațiunilor, ski-jeturilor și ale motoarelor Evinrude E-TEC. Acest ulei termic stabil asigură curățenia și protecția excelentă a pistonului împotriva ruginii.

Uleiul biodegradabil în 2 timpi este ușor de amestecat cu benzină și este potrivit ca sistem de auto-amestecare sau în sistemele de injecție cu ulei.

Raportul de amestecare al uleiului este de 2% (1:50) și 1% (1: 100), în conformitate cu recomandările producătorului motorului.

Potrivit specificațiilor

API TC+
CEC L-33-T-82 > 80%
NMMA TC-W3

Unități de împachetare

| NR. ART. | VOLUM | ELEMENTE PER UNITATE | ELEMENTE PER PALET |
|-------------|--------|----------------------|--------------------|
| BL001001BIO | 1 L | 6 | 450 |
| BL001005BIO | 5 L | 4 | 112 |
| BL001020BIO | 20 L | 1 | 30 |
| BL001060BIO | 60 L | 1 | 6 |
| BL001205BIO | 205 L | 1 | 2 |
| BL001999BIO | 1000 L | 1 | - |

Analize standard

| TEST | VALOARE | METHOD |
|------------------------------|---------|--------------------|
| Density la 15°C | 0.897 | kg/l |
| Colour | green | |
| Kinematic Viscosity la 40°C | 47 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity la 100°C | 8.5 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 170 | |
| Flashpoint COC | 105 | °C |
| Pourpoint | -36 | °C |
| Total Base Number | 9.6 | mgKOH/g |

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.