



BLO20000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei marin FC-W este un ulei de motor în patru timpi, bazat pe uleiuri de bază de înaltă calitate, cu aditivi speciali. Datorită excelentului său "stabilitate la forfecare" în combinație cu proprietăți foarte puternice anti-coroziune, oxidare și uzură, acest ulei în patru timpi este adecvat pentru utilizarea în motoarele exterioare de mare viteză și grele, cum ar fi ex. Motoarele cu mercur. Acest ulei de motor exterior satisface cele mai recente cerințe stabilite de NMMA. Uleiul specific pentru motorul marin nu este potrivit pentru utilizarea în motoarele outboard cu sistem de post-tratare și pentru noi în mașini.

Potrivit specificațiilor

API SJ / SL
NMMA FC-W

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
BLO20001	1 L	6	450
BLO20005	5 L	4	112
BLO20020	20 L	1	30
BLO20060	60 L	1	6
BLO20205	205 L	1	2
BLO20999	1000 L	1	-
PBL020000	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.871	kg/l	
Viscosity SAE	10W-30 10		
Kinematic Viscosity la 40°C	76.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	11.8	mm ² /s	
Viscosity Index	149		
Dynamic Viscosity la -25°C	5000	mPa.s	
Flashpoint COC	216	°C	
Pourpoint	-27	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.